

I. FENYŐ RÖNK

A.) Fenyő fűrészrönk, vezetékoszlop alapanyag

- Fafaj:**
- Lucfenyő (Picea abies), (jegenyefenyő – Abies alba)
 - Borovi (erdei fenyő – Pinus sylvestris)
 - Vörösfenyő (Larix decidua)

Általános jellemzők: Kérgezett vagy kérgezetlen fenyő rönk

- Méreték:**
- Csúcsátmérő:
- 13-18 cm-ig
 - 19-24 cm-ig
 - 25-28 cm-ig
 - 29-cm felett
- Hossz:
- 3,0 – 12 m-ig 0,25 m-es ugrásokkal (főleg 4, 6, 8 m hosszban)
 - Kérgезve 6 m-ig, 26 cm átmérőig kínáljuk.



- Minőség:**
1. MSZ 45-1989 szabvány szerinti minőségben
 2. Felhasználói igény szerinti megállapodott minőségben
- Válogatott I. o.
 - (II. o. alatti minőség)

Műszaki jellemzők: Térfogatsúly (Friss): 750-850 kg/m³

Mennyiségi egység: m³

Szállítás módja, szállítható mennyiségek:

Tehergépjármű, 5 tonnás:
15-16 m³

Kamion (22-24 t): 32-35 m³



Köbözés: Magyar köböző-táblából, cm-es ugrásokkal

- Felhasználási területek:**
- Fűrészipari feldolgozás
 - Építkezési felhasználás (támaszlop, állványzat)
 - Vezetékoszlop gyártás (8 m alatti méret esetében)

Termék előnyei:

- Természetes alapanyag, felhasználása környezetkímélő

-
- Északi eredet esetén kiemelkedően kedvező struktúra, kedvező mechanikai-fizikai jellemzők fűrészipari felhasználás esetén
 - Építőipari alkalmazásnál: többször felhasználható, alakítható, kedvező ár

Kapcsolódó szolgáltatásaink:

- Fuvarszervezés

V.I.P.A.-Trade Kft.

7631 Pécs, Északmegyer-dűlő 10. Tel: 06/20-919-2843, 06/72-769-114 Fax: 06/70-901-3063

Internet: www.csokefa.hu, E-mail: info@csokefa.hu

www.csokefa.hu