


II. FENYŐ FŰRÉSZÁRU

A.) Luc

Fafaj:	Lucfenyő (Picea abies), jegenyefenyő (Abies alba)
Fafaj jellemzők:	<p>Világos szín, homogén évgűrűszerkezet jellemzi, fája könnyű, puha.</p> <p>A magashegységi és északi származású lucfenyők egyenletes, sűrű évgűrűszerkezettel és kedvező fizikai-mechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek.</p> <p>Kiválóan szárítható, ragasztható, felületkezelhető. A leggyakrabban és legtöbbszörként használt fafajok egyike.</p>
	
Típus:	Szélezett és szélezetlen fűrészáru
Hosszméretek:	3-6 m-ig, főleg 4 m <i>Ettől eltérő méretek külön megállapodás szerint</i>
Szélességi méretek:	100, 125, 150, 175, 200 mm <i>Ettől eltérő méretek külön megállapodás szerint</i>
Vastagsági méretek:	25, 32, 50, 63, 75 mm és ezek társméretei <i>Ettől eltérő méretek külön megállapodás szerint</i>
Mérettűrés:	Szabvány szerint, gyártási technológiától függően, 0,1 mm bevágási pontosságtól. Asztalosipari felhasználás esetén a beszáradásnak megfelelő túlmérettel gyártjuk.
Minőség:	1.) 1.) MSZ 17.300/2-88 szabvány szerinti minőségben <ul style="list-style-type: none">• Kiváló• Asztalos (I.-II. o.; minőségi arányok: cca. I.o. 60 % - II. o. 40 %)• Összevont (I.-III. o.; minőségi arányok: cca. I.-II. o. 70 % - III. o. 30 %)• Építő (III. o.)• Építő (III.-IV. o.; minőségi arányok: cca. III.o. 75 % - IV. o. 25 %)• Szabvány alatti

2.) 2.) Felhasználói igény szerint, külön megállapodott minőségben

- Nedvességtartalom:**
- Friss
 - Légszáraz (18 +-2%)
 - Előszárított (16+-2%)
 - Műszárított (9-12%)

Absz. száraz sűrűség, 430 kg/m³
hajlító szilárdság 78 N/mm²

Alkalmazott mennyiségi egység: m³

Pakettméretek:

	Hossz (m)	Szélesség (m)	Magasság (m)	Egy pakett térfogata (m³)	Maximális szállítási mennyiség (m³)
Tehergépjármű, 5 tonnás	Változó	1,0-1,1	0,8-1,0	3,5-4,5	15-20
Kamion (22-24 t)	Változó	1,1-1,3	0,7-1,1	4,5-5,5	38-42

- Származás:**
- Északi termőhely (Komi, Ural régió, Skandinávia)
 - Közép-európai termőhely (Szlovákia, Románia, Ukrajna, Belorusszia)

Felhasználási területek:

- Bútorgyártás (lapragasztás, tömbösítés)
- Épületasztalos ipari termékek gyártása (ajtó, ablak, lépcső)
- Gyalulás; fal-, padlóburkoló anyagok, profilécek gyártása (hajópadló, lambéria)
- Tetőszerkezet építése (deszkázat, palló, Gang-Nail, ragasztott tartók)
- Faházépítés
- Csomagoló anyagok (raklap, láda)



- Termék előnyei:**
- Természetes alapanyag, felhasználása környezetkímélő
 - Dekoratív, esztétikus, környezetének kellemes hangulatot ad
 - Könnyen megmunkálható
 - Könnyű (alacsony térfogatsúly)
 - Káros anyag kibocsátás mentes
 - Északi eredet esetén:

-
- kiemelkedően kedvező struktúra
 - kedvező mechanikai - fizikai jellemzők

**Kapcsolódó
szolgáltatásaink:**

- Egyedi méreti és minőségi igények kielégítése
- Többféle méret összeválogatása
- Műszárítás
- [Rovar-, gomba- és lángmentesítés](#) (felületkezelés, telítés, bemártás, permetezés)
- Fuvarszervezés



V.V.I.P.A.-Trade Kft.

7631 Pécs, Északmegyer-dűlő 10. Tel: 06/20-919-2843, 06/72-769-114 Fax: 06/70-901-3063

Internet: www.csokefa.hu, E-mail: info@csokefa.hu

www.csokefa.hu