

## IX. EGYÉB FATERMÉKEK

### A.) Ajtó- és ablakfríz

<b>Felépítés:</b>	Három rétegű, lamellából ragasztott ajtó és ablak keretgyártásra alkalmas műszárított tölgy fa alapanyag.
<b>Típus:</b>	Fedőrétegek hosszoldottak Fedőrétegek nem hosszoldottak
<b>Fafaj:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Luc</li><li>• Borovi</li><li>• Bükk, gőzölt</li><li>• Meranti</li></ul>
<b>Keresztmetszet:</b>	68*82 és 68*110 mm
<b>Hosszúság:</b>	2,5 - 6 m
<b>Minőség:</b>	A minőség: látszó felületre B minőség: festés alá
<b>Felhasználási terület:</b>	Ajtó és ablakgyártás, épületasztalos ipar
<b>Termék előnyei:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Félkész termék, azonnal beépíthető</li><li>• Hulladékmentesen feldolgozható</li><li>• Tömör fa</li><li>• Mérettartó, stabil a három ragasztott réteg miatt</li></ul>
<b>Kapcsolódó termékek:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pántok</li><li>• Zárak</li><li>• Ragasztók</li></ul>

V.I.P.A.-Trade Kft.

7631 Pécs, Északmegyer-dűlő 10. Tel: 06/20-919-2843, 06/72-769-114

Fax: 06/70-901-3063

Internet: [www.csokefa.hu](http://www.csokefa.hu), E-mail: [info@csokefa.hu](mailto:info@csokefa.hu)